



DACH  
MOCNY JAK BYK!

# SYSTEMY DACHOWE Z ALUMINIUM



OKŁADKA  
Przykład: PREFALZ  
Projekt: Bożart - Pracownia Projektowa  
Kraj: Polska



# SPIS TREŚCI

4

PREFA PREFALZ



6

DACHÓWKA PREFA ŁUPKOWA



8

DACHÓWKA PREFA KARO



10

DACHÓWKA PREFA KLASYCZNA




12

STANDARDOWA PALETA KOLORÓW PREFA

14

PRZEGLĄD PRODUKTÓW



Otwierają się nowe widoki na kreatywność i trwałość! PREFALZ jest pod każdym względem synonimem wyjątkowej różnorodności dachów i elewacji. Elastyczne pasy ze stopów aluminium można, mimo najwyższej trwałości lakieru i powierzchni, bardzo łatwo formować. Znakomite właściwości materiałowe w połączeniu z szeroką gamą kolorów sprawiają, że możliwości realizacji kreatywnych wizji są praktycznie nieograniczone. Ponadto lakierowanie proszkowe w technologii CoilCoating zapewnia nie tylko wysoką trwałość, lecz także sprawia, że blachy nie wymagają praktycznie żadnej konserwacji.

#### DANE TECHNICZNE BLACHY PREFA PREFALZ

Materiał: powlekane aluminium, grubość 0,7 mm, dwuwarstwowe lakierowanie proszkowe

Wymiary: 0,7 x 500 mm, 0,7 x 650 mm, 0,7 x 1000 mm

Ciężar: ok. 1,89/m<sup>2</sup> (efektywne zużycie 2,3–2,5 kg/m<sup>2</sup>)

Montaż: na pełnym deskowaniu z warstwą rozdzielającą

Mocowanie: Zaczepy przesuwne i stojące PREFA w zależności od wymagań statycznych



# PREFA PREFALZ: ALUMINIUM W NAJLEPSZEJ FORMIE



Przykład: PREFALZ  
Projekt: Bozart - Pracownia Projektowa  
Kraj: Polska

Przykład: PREFALZ Deluxe  
Projekt: Carlo Fucini  
Kraj: Włochy





# DACHÓWKA ŁUPKOWA PREFA MOCNY DACH POKAZUJE WIELKOŚĆ



Przykład: Dachówka łupkowa PREFA  
Kraj: Austria



Przykład: Dachówka łupkowa PREFA  
Kraj: Austria



Dach, który elastycznie dopasowuje się do wymagań architekta: małoformatowe, bardzo lekkie dachówki łupkowe PREFA pokazują swoją moc zarówno na najmniejszej powierzchni, jak i w wielkich projektach. Dzięki technice montażu „zakładka w zakładce” i ukrytemu mocowaniu dachówki łupkowe PREFA nie tylko odznaczają się odpornością na wiatr i inne ekstremalne zjawiska atmosferyczne, ale pokazują się z najładniejszej strony także jako dekoracja. Zarówno przy układaniu nowego dachu, jak i remontu starego, wybierając dachówki łupkowe PREFA, można liczyć na idealne połączenie jakości, funkcjonalności i estetyki.

## DANE TECHNICZNE DACHÓWEK ŁUPKOWYCH PREFA

Materiał: powlekane aluminium, grubość 0,7 mm

Dwuwarstwowe lakierowanie piecowe lub proszkowe według RAL lub NCS

Wielkość: 420 x 240 x 0,7 mm powierzchni krycia

Ciężar: 2,3 kg/m<sup>2</sup>

Montaż: na pełnym deskowaniu z warstwą rozdzielającą przy spadku dachu od 25°

Mocowanie: 1 aluminiowy zaczep mocujący na dachówkę = 10 zaczepów na m<sup>2</sup>

Przykład: Dachówka łupkowa PREFA  
Projekt: Tabernig/Volgger, Imst  
Kraj: Austria





Idealny dach do specjalnych wymagań: Dzięki technice montażu „zakładka w zakładce” i specjalnemu systemowi mocowania, niezwykle solidne, małoformatowe dachówki Karo są wyjątkowo odporne na wiatr i inne ekstremalne warunki atmosferyczne. Niewielka masa, wynosząca zaledwie 2,60 kg/m<sup>2</sup> sprawia, że dachówki PREFA Karo idealnie nadają się nie tylko do budowy nowych dachów i remontów, ale także do układania na starej, nienaruszonej konstrukcji dachowej. Dachy z dachówek PREFA Karo wyróżniają się także optycznie za sprawą eleganckiej struktury powierzchni.

#### DANE TECHNICZNE DACHÓWEK PREFA KARO

Materiał: powlekane aluminium, grubość 0,7 mm


Dwuwarstwowe lakierowanie powłokowe lub proszkowe według RAL lub NCS

Wielkość: 290 x 290 x 0,7 mm powierzchni krycia

Ciężar: 2,6 kg/m<sup>2</sup>

Montaż: na pełnym deskowaniu z warstwą rozdzielającą przy spadku dachu od 25°

Mocowanie: 1 zaczep mocujący na dachówkę = 12 zaczepów na m<sup>2</sup>



# DACHÓWKA PREFA KARO ŁADNY WYGLĄD, NIEWIELKIM WYSIŁKIEM




Przykład: Dachówka PREFA Karo  
Projekt: Albert Wimmer  
Kraj: Austria





# DACHÓWKA PREFA KLASYCZNA SYSTEM, KTÓRY DAJE PEWNOŚĆ

Skrzyżowanie nowoczesności z tradycją: Nowe dachówki aluminiowe firmy PREFA nadają „łuskowy” wygląd dachom i elewacjom, które dzięki matowej, eleganckiej strukturze emanują ekskluzywnością, a przy tym nie wymagają praktycznie żadnych zabiegów konserwacyjnych. Dachówki Klasyczne PREFA idealnie nadają się zarówno do dachów nowych, jak i dachów remontowanych. Ponieważ ważą zaledwie 2,3 kg/m<sup>2</sup>, można je bez problemu układać na nienaruszonych, starych konstrukcjach dachowych. Opatentowany system zakładki i mocowania sprawia, że zarówno dachy, jak i elewacje są maksymalnie odporne na działanie czynników zewnętrznych.



## DANE TECHNICZNE DACHÓWEK KLASYCZNYCH PREFA

Materiał: powlekane aluminium, grubość 0,7 mm

Dwuwarstwowe lakierowanie piecowe lub proszkowe według RAL lub NCS

Wielkość: 600 x 420 x 0,7 mm powierzchni krycia

Ciężar: 2,3 kg/m<sup>2</sup>

Montaż: na pełnym deskowaniu z warstwą rozdzielającą lub łatach przy spadku dachu od 12°

Mocowanie: 2 aluminiowe zaczepy mocujące na dachówkę = 8 zaczepów na m<sup>2</sup>

Przykład: Dachówka PREFA Klasyczna  
Projekt: Nägeli Architekten, Berlin  
Kraj: Niemcy



Przykład: Dachówka PREFA Klasyczna  
Projekt: Nägeli Architekten, Berlin  
Kraj: Niemcy



# KOLORY TWOJA KREATYWNOŚĆ



Przy gamie 32 odmian kolorystycznych można realizować dowolne pomysły na dachy. Do wyboru są zarówno kolory klasyczne, jak i nowatorskie odcienie, które skutecznie wyrażają ambicje architektoniczne.

# MAŁOFORMATOWE KOLORY STANDARDOWE

ŚWIATOWA NOWOŚĆ!  
**PREFA P.10**  
ALUMINIOWA INNOWACJA



|                     |  | PREFALZ                  | PREFALZ deluxe           | Dachówka Klasyczna       | Dachówka Łupkowa         | Dachówka Karo            | Rynny dachowe            |
|---------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| brązowy P.10        |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| antracyt P.10       |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| czerwony P.10       |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| jasnoszary P.10     |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| kamienny szary P.10 |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|                                       |  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|---------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| brązowy (barwa własna)                |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| antracyt (podobny do RAL 7016)        |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| czerwonobrązowy (podobny do RAL 8012) |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ceglasty (podobny do RAL 8004)        |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| czerwony (podobny do RAL 3009)        |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| zieleń mchu (podobny do RAL 6005)     |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| jasnoszary (podobny do RAL 7005)      |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| szarocynkowy (barwa własna)           |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| zieleń opalu (barwa własna)           |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| biały PREFA (podobny do RAL 9002)     |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| orzechowy brąz (~RAL 8017)            |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| srebrny metalik (podobny do RAL 9006) |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| naturalny                             |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| delphin (barwa własna)                |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| titanium (barwa własna)               |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| zyprium (barwa własna)                |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| pokrycie proszkowe wg kodu RAL        |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Szczegółowe warunki gwarancji PREFA są podane na stronie internetowej [www.PREFA.com/Garantie](http://www.PREFA.com/Garantie)



### DACHÓWKA KLASYCZNA:

na dachy, elewacje i do systemów solarnych

Wielkość: 600 x 420 mm powierzchni krycia

Ciężar: 1 m<sup>2</sup> = ok. 2,3 kg = 4 dachówki

Spadek dachu: Od 12°

Montaż: Na pełnym deskowaniu z warstwą rozdzielającą lub łątach



### DACHÓWKA ŁUPKOWA:


na dachy i elewacje

Wielkość: 420 x 240 mm powierzchni krycia

Ciężar: 1 m<sup>2</sup> = ok. 2,5 kg = 10 dachówek

Spadek dachu: Od 25°

Montaż: Na pełnym deskowaniu z warstwą rozdzielającą



### DACHÓWKA KARO:


na dachy i elewacje

Wielkość: 290 x 290 mm powierzchni krycia

Ciężar: 1 m<sup>2</sup> = ok. 2,6 kg = 12 dachówek

Spadek dachu: Od 25°

Montaż: Na pełnym deskowaniu z warstwą rozdzielającą



### PREFALZ:

na dachy, elewacje i do systemów solarnych

Wielkość: 0,7 x 500 mm; 0,7 x 650 mm

Ciężar: Około 1,89/m<sup>2</sup> (efektywne zużycie 2,3-2,5 kg/m<sup>2</sup>)

Montaż: Na pełnym deskowaniu z warstwą rozdzielającą



### PROFILE WYTŁĄCZANE

na elewacje

Wielkość:

Profil falisty: 10/47/2,00 mm, szerokość 140 mm

Profil łupinowy: 19/70/2,00 mm, szerokość 140 mm

Profil trójkątny: 22/40/2,00 mm, szerokość 200 mm


Ciężar:

Profil falisty: 6,62 kg/m<sup>2</sup>

Profil łupinowy: 7,65 kg/m<sup>2</sup>

Profil trójkątny: 7,5 kg/m<sup>2</sup>

Montaż: Na aluminiowej lub drewnianej konstrukcji nośnej, przykręcone lub nitowane



### BLACHA FALISTA:

na elewacje

Wielkość: 18/76/0,7; 0,8; 1,0 mm, szerokość 1143 mm, długość: 6 000 mm

Ciężar: 2,3; 2,6; 1,0 kg/m<sup>2</sup>


### BLACHA TRAPEZOWA:

na elewacje

Wielkość: 35/207/0,80 mm, szerokość 200 mm 1035 mm, długość: 6 200 mm

Ciężar: 2,6 kg/m<sup>2</sup>

Montaż: Na aluminiowej lub drewnianej konstrukcji nośnej, przykręcone lub nitowane



# NASZE PRODUKTY W SKRÓCIE


## PANELE REYNOBOND:

na elewacje

**Wielkość:** 1500 x 4010 x 4,0 mm

**Ciężar:** Około 5,5 kg/m<sup>2</sup>

**Montaż:** Na aluminiowej lub drewnianej konstrukcji nośnej, na śruby, na nity lub na klej



## SIDING:

na elewacje


**Wielkość:** 0,65 x 138 x 500 do 6200 mm

1,0 x 200 x 500 do 6200 mm

1,2 x 300 x 500 do 6200 mm

**Ciężar:** Około 3,30 do 4,30 kg/m<sup>2</sup>

**Montaż:** Na aluminiowej lub drewnianej konstrukcji nośnej, przyśrubowane lub nitowane




## ROMB ŚCIENNY 20X20:

na elewacje

**Wielkość:** 200 x 200 mm powierzchni krycia

**Ciężar:** 1 m<sup>2</sup> = około 2,8 kg = 25 rombów

**Montaż:** Na pełnym deskowaniu (o grubości min. 25 mm)



## RYNNY DACHOWE:

**Wymiary:**

100 — rynna półokrągła, rynna prostokątna

125 — rynna półokrągła

150 — rynna półokrągła, rynna prostokątna

190 — rynna półokrągła, rynna prostokątna

700 x 1,0 mm — rynna okapowa



## SOLAR DACHOWY:


**Wymiary:** Długość: 600 mm, szerokość: 420 mm, grubość: 3,5 mm (grubość blachy 0,7 mm)

**Wydajność/moduł:** 18,75 Wp (+/- 10%)

**Ogniwa fotowoltaiczne:** monokrystaliczne

**Atesty:** IEC 61215 (złożony wniosek), klasa ochrony II

**Podkład:** Dachówka PREFA Klasyczna z barwionego aluminium



## PREFALZ SOLAR

**Kod:** PS.68

**Wymiary:** Długość: 2 849 mm, szerokość: 394 mm, grubość: 2,5 mm

**Wydajność/moduł:** 68 Wp

**Kod:** PS.136


**Wymiary:** Długość: 5 486 mm, szerokość: 394 mm, grubość: 2,5 mm

**Wydajność/moduł:** 136 Wp

**Ogniwa fotowoltaiczne:** cienkowarstwowe

**Atesty:** IEC 61646, klasa ochrony II

**Podkład:** Pasy z barwionego aluminium PREFA  
Nie kłaść na blachach ocynkowanych ani powlekanych ani innych materiałach na pokrycia dachowe.





**DACH  
MOCNY JAK BYK!**

## **GRUPA PREFA**

**AUSTRIA** 3182 Marktl/Lilienfeld  
**T** + 43 2762 502-0, **E** office.at@prefa.com

**NIEMCY** 98634 Wasungen  
**T** + 49 36941 785-0, **E** office.de@prefa.com

**NIEMCY** 51429 Bergisch Gladbach  
**T** + 49 2204 76 795-0, **E** office.de@prefa.com

**SZWAJCARIA** 9230 Flawil  
**T** + 41 71 952 68 19, **E** office.ch@prefa.com

**WŁOCHY** 39100 Bolzano  
**T** + 39 0471 068680, **E** office.it@prefa.com

**REPUBLIKA CZESKA** 102 21 Praga  
**T** + 420 281 017-110, **E** office.cz@prefa.com

**WĘGRY** 2040 Budaörs  
**T** + 36 23 511-670, **E** office.hu@prefa.com

**POLSKA** 02-295 Warszawa  
**T** + 48 22 720 62 90, **E** office.pl@prefa.com

[www.prefa.com](http://www.prefa.com)

## **10 ZALET DACHÓW PREFA**

- ! WIATROODPORNOŚĆ**
- ! ODPORNOŚĆ NA KORÓZJĘ**
- ! TRWAŁOŚĆ**
- ! LEKKOŚĆ**
- ! ESTETYKA**
- ! TRWAŁOŚĆ KOLORU**
- ! OPTYMALNE ROZWIĄZANIE DO  
RENOWACJI**
- ! KOMPLETNY SYSTEM**
- ! OCHRONA ŚRODOWISKA**
- ! 40 LAT GWARANCJI**

### **GRUPA PREFA POSIADA PRZEDSTAWICIELSTWA W NASTĘPUJĄCYCH KRAJACH:**

Austria, Niemcy, Szwajcaria, Włochy, Holandia,  
Dania, Republika Czeska, Słowacja, Węgry, Polska,  
Słowenia, Chorwacja, Estonia, Łotwa, Litwa, Rosja